



**Indústria e Comércio de Graxas S/A**

Rua Senegalia, 181 CEP 83413-250 Colombo Paraná Brasil - www.ingrax.com.br  
Fone: (41) 2106-7700 Fax: (41) 2106-7770 Telefone Emergência: (41) 2106-7700

Boletim Técnico



## CHASSIS LUBE

Chassis Lube é uma graxa à base de cálcio, hidrorrepelente, fabricada com óleo lubrificante de alta viscosidade, tendo uma cor castanha escura e grande adesividade.

Recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, motocicletas, máquinas agrícolas, mancais de deslizamento e sempre que necessite de uma graxa para trabalhos em temperaturas não superiores a 80°C. É também utilizada em indústrias pesadas, tais como mineração, laminação de aço e metais não ferrosos, manufatura de produtos químicos e usinagem de metais.

### EMBALAGENS:

Tambor de 170 quilos

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

CHASSIS LUBE	1	2	3
Tipo de Sabão	Cálcio	Cálcio	Cálcio
Grau NLGI	1	2	3
Penetração Trabalhada a 25° C	310/340	265/295	220/250
Ponto de Gota	95	95	95
Cor	Castanha	Castanha	Castanha
Textura	Lisa	Lisa	Lisa

*Para maiores esclarecimentos, consultem nosso Depto. Técnico.*